




NOËL & MARQUET
DESIGN ELEMENTS

ADEEFIX® PLUS

CHARACTERISTICS - EIGENSCHAFTEN - CARACTÉRISTIQUES - KENMERKEN



White neutral and elastic adhesive, based on hybrid polymers
Neutraler, weißer und elastischer Kleber, auf Basis von hybriden Polymeren
Colle neutre, élastique et blanche, à base de polymères hybrides
Neutrale elastische en witte lijm, met basis van hybridische polymeren



Permanent elasticity after polymerisation
Nach Aushärtung dauerelastisch
Elasticité permanente après polymérisation
Permanente elasticiteit na polymerisatie




For indoor use
Für den Innenbereich
Destinée à un usage intérieur
Voor binnen gebruik




Very rapid hardening
Schnelle Aushärtung
Durcissement très rapide
Zeer snelle verharding

TECHNICAL INFORMATION - TECHNISCHE INFOS - INFOS TECHNIQUES - TECHNISCHE GEGEVENS



Material
Basismaterial
Composition
Basismateriaal Hybrid Polymers
Hybride Polymere
Polymères hybrides
Hybridische polymeren



Consistency
Konsistenz
Constance
Consistentie Paste
Pastös
Pâteuse
Pastavormig




Colour
Farbe
Couleur
Kleur White
Weiß
Blanc
Wit



Density
Dichte
Densité
Dichtheid 1,52 g/ml DIN 53479

Polymerisation
Aushärteverfahren
Système de durcissement
Verhardingssysteem With air humidity
Reaktion mit Luftfeuchtigkeit
Réaction avec l'air
Reactie met vochtigheid



Working time
Korrigierbar bis zu
Corrigable jusqu'à
Corrigeerbaar tot

≈ 4 min.

Values can be affected by environmental conditions such as temperature, humidity, substrate nature, etc.

Angegebene Werte können je nach Umfeldbedingung, wie Temperatur, Feuchtigkeit, Untergrund usw., unterschiedlich sein.

Les valeurs indiquées peuvent varier selon les conditions environnementales comme la température, l'humidité, la nature des supports, etc.

De vermelde waarden kunnen licht afwijken afhankelijk van de omgevingsomstandigheden zoals temperatuur, vochtigheid, ondergrond, enz.



Drying time
Trocknungszeit
Temps de séchage
Droogtijd

≈ 40 min.

Maximum deformation

Maximale Dehnung

Déformation maximale

Maximale vervorming

+- 20%



Temperature resistance

Temperaturbeständigkeit

Résistance à la température

Temperatuurbestendigheid

-20°C < + 70°C



VOC

A+

According French regulations
*Gemäß französischen
Richtlinien*
Selon réglementation française
Volgens Franse regelgeving

< 3,81% - 3,87%
< 57,28g/l - 58,24g/l

Directive
2010/75/EU

See Safety Data Sheet
Siehe Sicherheitsdatenblätter
Consulter fiche de données de sécurité
Zie veiligheidsinformatiebladen



Packaging
Verpackungseinheit
Conditionnement
Verpakkingwijze

290 ml

Cartridge
Kartusche
Cartouche
Koker



Regulation concerning dangerous substances
Gefahrstoffverordnung
Règlement sur les matières dangereuses
Voorschriften betreffende gevaarlijke stoffen

Follow the usual Occupational Health & Safety procedures. See Safety Data Sheet.
Die üblichen Hinweise für den Gesundheitsschutz bei der Arbeit beachten. Siehe hierzu das Sicherheitsdatenblatt.
Observer l'hygiène de travail usuelle. Consulter la fiche de sécurité.
De gebruikelijke regels inzake werkhygiëne naleven. Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad.



Waste treatment
Abfallbehandlung
Traitement des déchets
Afvalverwerking

Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulation.
Inhalt/Behälter gemäß lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.
Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Inhoud/verpakking afvoeren in overeenkomstig de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

USE - ANWENDUNG - INSTALLATION - GEBRUIK


For the preparation of joints (3mm) for larger WALLSTYL® and ARSTYL® products from 8 cm height/projection, gluing WALLSTYL® and ARSTYL® profiles on non-absorbent surfaces, flexible profiles, skirtings in damp room, mounting on one-side (indirect lighting) cover skirtings and Wall Panels/Wall Tiles.

Für die Herstellung der Stoßfugen (3mm) bei WALLSTYL® & ARSTYL® Produkten Höhe/Ausladung ≥ 8cm. Für die Verklebung von Sockelleisten in Feucht- und stark beanspruchten Räumen, flexible Leisten, WALLSTYL® & ARSTYL® Leisten die nur einseitig verklebt werden (z.B. indirekte Beleuchtung), Abdecksockelleisten und für Wall Panels/Wall Tiles und auf nicht saugfähigen Untergründen.

Réalisation de joints verticaux (3mm) pour les produits WALLSTYL® et ARSTYL® de grande taille, à partir de 8 cm de hauteur/portée, pour le collage de profilés WALLSTYL® et ARSTYL® sur un support non absorbant, profilés flexibles, plinthes dans les pièces humides, montage sur une face (lumière indirecte), pour les surplinthes ainsi que pour les panneaux muraux.

Voor stootvoegen (3mm) van de grotere WALLSTYL® et ARSTYL® producten vanaf 8 cm hoogte/uitsprong,lijmen van WALLSTYL® en ARSTYL® profielen op niet-absorberende ondergrond,flexible profielen, plinten in vochtiges ruimtes, voor indirekte lichting, overzetplinten en Wall Panels/Wall Tiles.

Application
Anwendung
Application
Gebruik




**Laying surfaces
Untergründe
Surfaces de pose
Ondergronden**

Suitable laying surfaces: indoor plastered or papered surfaces, coated plaster. Surfaces must be clean, dry, free from dust, degreased and flat; rough down if necessary. Plasters, finishing plasters, coatings with a plaster-like appearance and lime, clay and casein-based paints as well as any kind of waxes are unsuitable as substrates. Fitting on a wet backing surface, in forced drying conditions or exceptionally high temperature are to be ruled out.

Geeignete Untergründe: tapezierte, unbeschichtete und beschichtete Putzflächen. Die Flächen müssen tragfähig, sauber, trocken, staubfrei, fettfrei und eben sein (ggf. anschleifen und reinigen). Putze, Oberputze, Beschichtungen mit putzartigem Aussehen und Anstrichstoffe auf Kalk-, Lehm- und Casein Basis sowie jegliche Art von Wachsen, sind als Untergrund ungeeignet. Verarbeitung auf feuchtem Untergrund, mit beschleunigter Trocknung, sowie sehr hohe Temperaturen, sind zu vermeiden.

Supports appropriés: surfaces intérieures plâtrées ou tapissées, plâtre enrobé. Propres, sèches, dépoissierées, dégraissées et planes; dépolir au besoin. Les enduits, les enduits de finition, les revêtements d'aspect crépi et les peintures à base de chaux, d'argile et de caséine, ainsi que tout type de cire, ne conviennent pas comme support. Pose sur support humide, dans des conditions de séchage forcé ou lors de très hautes températures sont à exclure.

Volgende ondergronden zijn geschikt: gips, behang, verpakte gips. De drager moet absoluut rein, droog, ontstoft, ontvet en vlak zijn. Pleisters, afwerkingspleisters, coatings met een pleisterachtig uiterlijk en verva op basis van kalk, klei en caseïne, alsmede alle soorten was zijn ongeschikt als ondergrond. Aanbrengen op een natte ondergrond, in geforceerde drogingsomstandigheden of bij extreem hoge temperatuur moeten worden uitgesloten.



**Tools
Werkzeuge
Outilage
Werktuigen**

Manual or pneumatic gun
Mit einer manuellen oder pneumatischen Ausdrückpistole
Pistolet manuel ou pneumatique
Manueel of pneumatisch pistool



**Cleaning products
Reinigungsmittel
Produit de nettoyage
Reinigingsmiddel**

Before drying: Turpentine - After drying: Mechanically
Vor der Trocknung: Terpentinersatz - Nach Trocknung: mechanisch
Avant séchage: térébenthine - Après séchage: mécaniquement
voor het drogen: terpentijn - Na het drogen: mechanisch



**Installation temperatures
Verarbeitungstemperaturen
Température de pose
Plaatsingstemperatuur**

+10°C < +30°C



**Finishing
Anstrich
Finition
Afwerking**

ADEFIX® PLUS cannot be ground sanded nor painted and must be finished with ADEFIX®. Treatment with cloth soaked with turpentine substitute.
ADEFIX® PLUS ist nicht schleifbar, kann nicht angestrichen werden und muss mit ADEFIX® überarbeitet werden. Bearbeitung mit Terpentinersatz getränkten Lappen.
ADEFIX® PLUS ne peut être ni poncé, ni peint et doit être enduit avec ADEFIX®. Traitement avec un chiffon imbibé de térébenthine.
ADEFIX® PLUS kan niet worden geschuurd of geverfd en moet worden afgewerkt met ADEFIX®. Behandeling met terpentijn geweekte doek.



**Storage conditions
Lagerbedingungen
Conditions de stockage
Opslagomstandigheden**

Required storage temperature +5°C < +25°C. Sealed packaging, in a cool, dry location. See expiry date on packaging. Protect from frost.
Erforderliche Lagertemperatur +5°C < +25°C. In verschlossener Verpackung an einem trockenen und kühlen Ort. Verfallsdatum auf der Kartusche beachten. Vor Frost schützen.
Température de stockage requise : +5°C < +25°C - Dans son emballage fermé en un endroit sec et frais - Voir date de péremption sur emballage. Protéger du gel.
Vereiste opslagtemperatuur +5°C < +25°C. In de gesloten verpakking, op een droge en koele plaats - Zie vervaldatum op de verpakking. Niet vorstbestendig.

IMPORTANT NOTES - WICHTIGER HINWEIS REMARQUES IMPORTANTES - BELANGRIJKE OPMERKINGEN

Physical properties of the products and the laying surfaces cause different natural expansion coefficients, and induce that the joint and the glue move so that the joint can be seen. This fact does not constitute grounds for complaint.

The installation instructions must be followed.

Physikalische Eigenschaften der eingesetzten Produkte und der Untergründe bewirken, dass die natürlichen, thermisch und klimatisch bedingten Ausdehnungskoeffizienten unterschiedlich sind, so dass sowohl die Kleberfuge als auch die Verfüfung und Spachtelung sich abzeichnen können. Daraus leitet sich kein Gewährleistungsanspruch ab.

Bitte Verarbeitungsanleitung beachten.

Les propriétés physiques des produits et des supports utilisés provoquent des coefficients de dilatation naturels différents. Ces caractéristiques naturelles peuvent mener à des mouvements au niveau du joint et laisser apparaître le joint. Cette situation ne constitue pas un motif de plainte.

La notice de pose doit absolument être respectée.

Fysische eigenschappen van de gebruikte producten en de gebruikte ondergronden hebben als resultaat dat de natuurlijke uitzettingscoëfficiënten verschillend zijn. Deze natuurlijke kenmerken kunnen ertoe leiden dat de voegen licht zichtbaar worden. Deze situatie kan geen motief zijn voor een klacht.

De plaatsingsvoorschriften moeten absoluut worden nageleefd.

LEGAL INFORMATION - RECHTSINFORMATION - INFORMATIONS LÉGALES - LEGALE INFORMATIE

This technical data sheet has been prepared in accordance with the current state of our knowledge. We reserve the right to make modifications without prior notice.

Without a written agreement to the contrary, our studies, descriptions, notices, advice or other technical documents concerning the functionality, behaviour or performance of goods are supplied as an indication only according to the common use of the goods under normal conditions of application, use and climate (moderate European regions), or those indicated to us by customers in writing. Save for the existence of fraud or gross negligence on our part, these studies, recommendations and other technical documents do not engage our liability.

It is the customer's responsibility to check that they are suitable for the intended use.

Dieses technische Datenblatt wurde gemäß unserem aktuellen Wissenstand erstellt. Wir behalten uns das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung jederzeit Änderungen vorzunehmen.

Sofern nicht schriftlich anders ver einbart, dienen unsere Untersuchungen, Zeichnungen, Hinweise, Ratschläge und sonstigen technischen Unterlagen in Bezug auf Funktion, Verhalten und Leistung der Produkte ausschließlich zu Informationszwecken und beziehen sich jeweils auf den üblichen Gebrauch der Produkte bei normalen Anwendungs-, Einsatz- und Klimabedingungen (gemäßiges europäisches Klima) bzw. auf die uns vom Kunden schriftlich mitgeteilten Hinweise. Sofern nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit unserer Seite vorliegt, ist unsere Haftung auf Grundlage dieser Untersuchungen, Empfehlungen und anderer technischer Unterlagen ausgeschlossen. Es obliegt dem Kunden, sie zu überprüfen und die Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen.

La présente fiche a été rédigée conformément à l'état actuel de nos connaissances. Nous nous réservons le droit d'effectuer des modifications sans avertissement préalable.

Sauf en cas de convention contraire par écrit, nos études, croquis, avis, conseils et autres documents techniques relatifs à la fonctionnalité, au comportement ou aux rendements éventuels des marchandises sont données à titre indicatif et en fonction de l'utilisation la plus commune des marchandises dans des conditions normales d'application, utilisation et climat (régions moyennes d'Europe) ou de ce qui est indiqué par écrit par le client. Sous réserve de l'existence de dol ou de faute grave de notre part, lesdites études, recommandations et autres documents techniques n'engagent pas notre responsabilité.

Il incombe au client de les vérifier et de vérifier leur adéquation avec l'usage auquel il les destine.

Deze fiche werd opgesteld volgens de huidige stand van onze kennis. Wij behouden het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving.

Tenzij door ons schriftelijk bevestigd, zijn alle studies, schetsen, meningen, raadgevingen of andere technische documenten over de eventuele functie, gedrag of prestaties van de goederen louter indicatief. Het materiaal kan alleen worden aangewend in functie van het meest courante gebruik bij normale toepassingen en klimaatomstandigheden (gematigd Europees klimaat) of in de omstandigheden die ons schriftelijk door de klant worden voorgesteld en door ons worden goedgekeurd. Onder voorbehoud van kwaad opzet of zware fout aan onze kant, vallen deze studies, aanbevelingen en andere technische documenten niet onder onze verantwoordelijkheid.

Het is aan de klant om ze te controleren en na te kijken of het materiaal geschikt is voor het gebruik dat hij ermee beoogt.

**made
in
belgium**
with 100% green energy



NMC SA / AG
Gert-Noël-Straße - B - 4731 Eynatten
T +32 87 85 85 00 - info@nmc.eu
noel-marquet.com

