



N O Ê L & M A R Q U E T
DESIGN ELEMENTS

WALLSTYL® finished black

CHARACTERISTICS - EIGENSCHAFTEN - CARACTÉRISTIQUES - KENMERKEN



Finished lighting profiles and skirtings made of extruded polystyrene (HDPS) for indoor use; (IL10 BLACK, IL11 BLACK and IL12 BLACK WALLSTYL®); diffuser made of polycarbonate included, LED not included.

Endbeschichtete Lichtleisten und Sockelleisten aus extrudiertem Polystyrol (HDPS) für die Innenanwendung; (IL10 BLACK, IL11 BLACK und IL12 BLACK WALLSTYL®); Diffusorblende aus Polycarbonat im Lieferumfang enthalten, LED nicht enthalten.

Profilés pour éclairage et plinthes finis en polystyrène extrudé (HDPS) pour usage intérieur; diffuseur en polycarbonate inclus (IL10 BLACK, IL11 BLACK et IL12 BLACK WALLSTYL®); diffuseur en polycarbonate inclus, éclairage non inclus.

Gelakte profielen voor verlichting en plinten van geëxtrudeerd polystyreen (HDPS) voor binnen gebruik; (IL10 BLACK, IL11 BLACK en IL12 BLACK WALLSTYL®); diffuser van polycarbonaat inbegrepen, verlichting niet inbegrepen.



Black core and black final coating

Schwarze Kernfarbe und schwarze Endbeschichtung

Noyau noir et peinture de finition noire

Zwarte kern en zwarte afwerkingslaag



Waterproof

Wasserfest

Résistant à l'eau

Waterbestendig



Shock-resistant

Stoßfest

Résistant aux chocs

Schokbestendig




100% recyclable

100% recycelbar

100% recyclable

100% recycleerbaar

TECHNICAL INFORMATION - TECHNISCHE INFOS - INFOS TECHNIQUES - TECHNISCHE GEGEVENS



Material

Basismaterial

Composition


Basismateriaal

Extruded high-density polystyrene; fine and closed-cell, homogeneous foam

Hochverdichtetes Extrudiertes Polystyrol: homogener Schaum mit feinen, geschlossenen Zellen

Polystyrène en haute densité extrudé; mousse homogène, à cellules fines et fermées

Geëxtrudeerd hoge dichtheid polystyreen; homogeen schuim met fijne en gesloten cellen



Density

Dichte

Densité

Dichtheid

Skirtings

Sockelleisten

Plinthes

Plinten

$\approx 375 \text{ kg/m}^3$



Surface hardness

Oberflächenhärte

Dureté

Oppervlaktehardheid

Skirtings

Sockelleisten

Plinthes

Plinten

≈ 50

Shore D
*DIN 53505/
ISO 868*



Temperatures resistance

Temperaturbeständigkeit

Résistance à la température

Temperatuurbestendigheid

Max. + 70°C



VOC

A+

According French regulations
Gemäß französischen Richtlinien
Selon réglementation française
Volgens Franse regelgeving



Water absorption
Wasseraufnahme
Absorption d'eau
Water absorptie

≈0,36 %/Volume c

Suitable for damp rooms
Geeignet für Feuchträume
Convient aux pièces humides
Geschikt voor vochtige ruimtes



Toxicity
Toxizität
Toxicité
Toxiciteit


Non-«toxic» products
Nicht «giftige» Produkte
Produits non «toxiques»
Niet-«giftige» producten



Waste treatment
Abfallbehandlung
Traitement des déchets
Afvalverwerking

Polystyrene can be recycled in accordance with local official regulations
Polystyrol kann in Übereinstimmung mit den örtlichen behördlichen Vorschriften recycelt werden
Le Polystyrène peut être recyclée conformément aux réglementations officielles locales
Polystyreen kan worden gerecycled in overeenstemming met de lokale officiële voorschriften

USE - ANWENDUNG - INSTALLATION - GEBRUIK



Laying surfaces
Untergründe
Surfaces de pose
Ondergronden

Suitable laying surfaces: indoor plastered or papered surfaces, coated plaster. Surfaces must be clean, dry, free from dust, degreased and flat; rough down if necessary. Plasters, finishing plasters, coatings with a plaster-like appearance and lime, clay and casein-based paints as well as any kind of waxes are unsuitable as substrates. Fitting on a wet backing surface, in forced drying conditions or exceptionally high temperature are to be ruled out.

Geeignete Untergründe: tapezierte, unbeschichtete und beschichtete Putzflächen. Die Flächen müssen tragfähig, sauber, trocken, fettfrei und eben sein (ggf. anschleifen und reinigen). Putze, Oberputze, Beschichtungen mit putzartigem Aussehen und Anstrichstoffe auf Kalk-, Lehm- und Casein Basis sowie jegliche Art von Wachsen, sind als Untergrund ungeeignet. Verarbeitung auf feuchtem Untergrund, mit beschleunigter Trocknung, sowie sehr hohe Temperaturen, sind zu vermeiden.

Supports appropriés: surfaces intérieures plâtrées ou tapissées, plâtre enrobé. Propres, sèches, dépoussiérées, dégraissées et planes; dépolir au besoin. Les enduits, les enduits de finition, les revêtements d'aspect crépi et les peintures à base de chaux, d'argile et de caséine, ainsi que tout type de cire, ne conviennent pas comme support. Pose sur support humide, dans des conditions de séchage forcé ou lors de très hautes températures sont à exclure.

Volgende ondergronden zijn geschikt: gips, behang, verpakte gips. De drager moet absoluut rein, droog, ontstoft, ontvet en vlak zijn. Pleisters, afwerkingspleisters, coatings met een pleisterachtig uiterlijk en vervaardigd op basis van kalk, klei en caseïne, alsmede alle soorten was zijn ongeschikt als ondergrond. Aanbrengen op een natte ondergrond, in geforceerde drogingsomstandigheden of bij extreem hoge temperatuur moeten worden uitgesloten.



Tools
Werkzeuge
Outilleage
Werktuigen

WALLSTYL® saw and NOËL & MARQUET mitre box or chop saw
WALLSTYL® Säge und NOËL & MARQUET Gehrungslade oder Kappsäge
Scie WALLSTYL® et boîte à onglet NOËL & MARQUET ou scie circulaire
WALLSTYL® zaag en verstekbak NOËL & MARQUET of verstekzaag



Installation temperatures
Verarbeitungstemperaturen
Température de pose
Plaatsingstemperatuur

+15°C < +25°C

Store profiles at room temperature 24h before installation
(T: +18°C to 22°C - r.F. : 45% to 65%)

Leisten 24h vor der Verarbeitung bei Wohnraumklima lagern
(T: +18°C bis 22°C - r.F.: 45% bis 65%)

Stockez les profilés à température ambiante 24h avant la pose
(T: +18°C à 22°C - r.F. : 45% à 65%)

Plaats profielen 24 uur voor de installatie op kamertemperatur
(T: +18°C tot 22°C - r.F. : 45% tot 65%)



Storage conditions
Lagerungsbedingungen
Conditions de stockage
Opslagomstandigheden

Required storage temperature: +10°C < +25°C. Relative humidity: 45% to 65% - Flat, sheltered from the sun and from humidity.

Erforderliche Lagertemperatur: +10°C < +25°C - Relative Luftfeuchtigkeit: 45% bis 65% - liegend, vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken zwischenlagern.

Température de stockage requise : +10°C < +25°C – Humidité relative : 45% à 65% - à plat, à l'abri du soleil et de l'humidité.

Vereiste opslagtemperatuur: +10°C < +25°C. Relatieve vochtigheid: 45% tot 65% - Plat, beschut tegen zon en vocht.

GLUES - KLEBER - COLLES - LIJMEN

	Glue Kleber Colle Lijm	ADEFIX® or ADEFIX® BLACK	ADEFIX® PLUS
LIGHTING PROFILES – LICHTLEISTEN PROFILÉS POUR ÉCLAIRAGE – LICHTPROFIELEN			•
SKIRTINGS – SOCKELLEISTEN PLINTHES – PLINTEN		•	

For the installation of lighting profiles and installation on non-absorbent surfaces use ADEFIX® PLUS. ADEFIX® PLUS cannot be ground-ed or painted.

The installation instructions must be followed.

Bei Installation von Lichtleisten und Installation auf nicht saugfähigen Untergründen ADEFIX® PLUS verwenden.

ADEFIX® PLUS ist nicht schleifbar, und kann nicht angestrichen werden.

Bitte Verarbeitungsanleitung beachten.

Pour l'installation des profilés pour éclairage et l'installation sur supports non absorbants utiliser ADEFIX® PLUS.

ADEFIX® PLUS ne peut être ni poncé, ni peint.

La notice de pose doit absolument être respectée.

Profielen voor verlichting en niet-absorberende ondergronden met ADEFIX® PLUS lijmen.

ADEFIX® PLUS kan niet worden geschuurd of geverfd.

De plaatsingsvoorschriften moeten absoluut worden nageleefd.

Cleaning products

ADEFIX® and ADEFIX® BLACK:

water

ADEFIX® PLUS: turpentine

After drying: mechanically

Reinigungsmittel

ADEFIX® und ADEFIX® BLACK:

Wasser

ADEFIX® PLUS: Terpentinersatz

Nach Trocknung: mechanisch

Produit de nettoyage

ADEFIX® et ADEFIX® BLACK: eau

ADEFIX® PLUS: térébenthine

Après séchage: mécaniquement

Reinigingsmiddel

ADEFIX® en ADEFIX® BLACK:

water

ADEFIX® PLUS: terpentijn

Na het drogen: mechanisch

IMPORTANT NOTES - WICHTIGER HINWEIS REMARQUES IMPORTANTES - BELANGRIJKE OPMERKINGEN

The elements are strictly decorative to the exclusion of any structural function; they are not designed to withstand loads and should be isolated by flexible joints from elements likely to convey strains or movements.

Physical properties of the products and the laying surfaces cause different natural expansion coefficients, and induce that the joint and the glue move so that the joint can be seen. This fact does not constitute grounds for complaint.

Must be handled carefully. Excessive pressure may damage the product or cause the product to snap which may lead to the projection of debris.

Dimensions of our products are subject to production tolerances of $\pm 5\%$ height and width, $\pm 5\text{ mm}$ length.

Die Produkte sind rein dekorativ und weisen keinerlei zweckgebundene Funktionen auf. Sie sind nicht konzipiert Lasten zu tragen und sollten durch einseitige Verklebung von Elementen getrennt werden, die Bewegung oder Verschiebung übertragen.

Physikalische Eigenschaften der eingesetzten Produkte und der Untergründe bewirken, dass die natürlichen, thermisch und klimatischbedingten Ausdehnungskoeffizienten unterschiedlich sind, so dass sowohl die Kleberfuge als auch die Verfüfung und Spachtelung sich abzeichnen können. Daraus leitet sich kein Gewährleistungsanspruch ab.

Bitte sorgfältig handhaben. Zu hoher Druck kann das Produkt beschädigen oder den Bruch des Produkts verursachen. Dies kann dazu führen, dass Partikel weggeschleudert werden.

Die Abmessungen unserer Produkte unterliegen folgenden Produktionsstoleranzen: Höhe und Breite $\pm 5\%$, Länge $\pm 5\text{ mm}$.

Les éléments, destinés à un usage intérieur, sont strictement décoratifs à l'exclusion de toute fonction structurelle; ils ne sont pas conçus pour supporter des charges et doivent être isolés par des joints souples des éléments susceptibles de transmettre des efforts ou des déplacements.

Les propriétés physiques des produits et des supports utilisés provoquent des coefficients de dilatation naturels différents. Ces caractéristiques naturelles peuvent mener à des mouvements au niveau du joint et laisser apparaître le joint. Cette situation ne constitue pas un motif de plainte.

A manipuler prudemment. Une pression trop importante peut marquer le produit ou provoquer la cassure du produit, ce qui peut entraîner la projection de débris.

Les dimensions de nos produits sont soumises à des tolérances de production de hauteur et largeur $\pm 5\%$, longueur $\pm 5\text{ mm}$.

De elementen hebben een louter decoratieve functie. Dit betekent dat elke structurele functie is uitgesloten. Ze zijn niet ontworpen om bestand te zijn tegen gewicht en ze moeten door flexibele voegen geïsoleerd worden van elementen die waarschijnlijk spanningen of bewegingen overdragen.

Fysische eigenschappen van de gebruikte producten en de gebruikte ondergronden hebben als resultaat dat de natuurlijke uitzettingscoëfficiënten verschillend zijn. Deze natuurlijke kenmerken kunnen ertoe leiden dat de voegen licht zichtbaar worden. Deze situatie kan geen motief zijn voor een klacht.

Voorzichtig behandelen. Een te grote druk kan het product beschadigen of doen breken, wat kan leiden tot wegspringende deeltjes.

De afmetingen van onze producten zijn onderworpen aan een tolerantie in de productie van hoogte en breedte $\pm 5\%$, lengte $\pm 5\text{ mm}$.

LEGAL INFORMATION - RECHTSINFORMATION - INFORMATIONS LÉGALES - LEGALE INFORMATIE

This technical data sheet has been prepared in accordance with the current state of our knowledge. We reserve the right to make modifications without prior notice.

Without a written agreement to the contrary, our studies, descriptions, notices, advice or other technical documents concerning the functionality, behaviour or performance of goods are supplied as an indication only according to the common use of the goods under normal conditions of application, use and climate (moderate European regions), or those indicated to us by customers in writing. Save for the existence of fraud or gross negligence on our part, these studies, recommendations and other technical documents do not engage our liability.

It is the customer's responsibility to check that they are suitable for the intended use.

Dieses technische Datenblatt wurde gemäß unserem aktuellen Wissenstand erstellt. Wir behalten uns das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung jederzeit Änderungen vorzunehmen.

Sofern nicht schriftlich anders ver einbart, dienen unsere Untersuchungen, Zeichnungen, Hinweise, Ratschläge und sonstigen technischen Unterlagen in Bezug auf Funktion, Verhalten und Leistung der Produkte ausschließlich zu Informationszwecken und beziehen sich jeweils auf den üblichen Gebrauch der Produkte bei normalen Anwendungs-, Einsatz- und Klimabedingungen (gemäßiges europäisches Klima) bzw. auf die uns vom Kunden schriftlich mitgeteilten Hinweise. Sofern nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit unserer Seite vorliegt, ist unsere Haftung auf Grundlage dieser Untersuchungen, Empfehlungen und anderer technischer Unterlagen ausgeschlossen.
Es obliegt dem Kunden, sie zu überprüfen und die Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen.

La présente fiche a été rédigée conformément à l'état actuel de nos connaissances. Nous nous réservons le droit d'effectuer des modifications sans avertissement préalable.

Sauf en cas de convention contraire par écrit, nos études, croquis, avis, conseils et autres documents techniques relatifs à la fonctionnalité, au comportement ou aux rendements éventuels des marchandises sont données à titre indicatif et en fonction de l'utilisation la plus commune des marchandises dans des conditions normales d'application, utilisation et climat (régions moyennes d'Europe) ou de ce qui est indiqué par écrit par le client. Sous réserve de l'existence de dol ou de faute grave de notre part, lesdites études, recommandations et autres documents techniques n'engagent pas notre responsabilité.

Il incombe au client de les vérifier et de vérifier leur adéquation avec l'usage auquel il les destine.

Deze fiche werd opgesteld volgens de huidige stand van onze kennis. Wij behouden het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving.

Tenzij door ons schriftelijk bevestigd, zijn alle studies, schetsen, meningen, raadgevingen of andere technische documenten over de eventuele functie, gedrag of prestaties van de goederen louter indicatief. Het materiaal kan alleen worden aangewend in functie van het meest courante gebruik bij normale toepassingen en klimaatomstandigheden (gematigd Europees klimaat) of in de omstandigheden die ons schriftelijk door de klant worden voorgesteld en door ons worden goedgekeurd. Onder voorbehoud van kwaad opzet of zware fout aan onze kant, vallen deze studies, aanbevelingen en andere technische documenten niet onder onze verantwoordelijkheid.

Het is aan de klant om ze te controleren en na te kijken of het materiaal geschikt is voor het gebruik dat hij ermee beoogt.

**made
in
belgium**
with 100% green energy



NMC SA / AG
Gert-Noël-Straße - B - 4731 Eynatten
T +32 87 85 85 00 - info@nmc.eu
noel-marquet.com

